

Třífázová souprava měřicích transformátorů proudu ASRD 14



- Podle DIN 0414/1; DIN 42600, IEC 185 a VBG 4
- Mechanicky odolné plastové pouzdro
- Pro montáž na DIN lištu 35 mm
- Jmenovitý kmitočet 50 – 60 Hz
- Sekundární jmenovitý proud 5 A nebo 1 A
- Primární jmenovitý proud 50 – 200 A
- Nadproudové číslo FS5
- Maximální provozní napětí $U_{\max} < 0,72 \text{ kV}$
- Jmenovitý krátkodobý tepelný proud $I_{\text{th}} = 60 \times I_a$
- Třída přesnosti 0,5 a 1
- Rozměry : 105 x 90 x H 71 mm
- Kruhový otvor : $D = 3 \times 13,5 \text{ mm}$

Primární jmenovitý proud A	Jmenovitý výkon VA	Třída 0,5		Třída 1	
		Sekundár 5A	Sekundár 1A	Sekundár 5A	Sekundár 1A
		Obj. číslo	Obj. číslo	Obj. číslo	Obj. číslo
3x50	1			96030	96230
3x60	1,25			96032	96232
3x75	1,5			96034	96234
3x80	1,5			96036	96236
3x100	2,5	96012	96212	96038	96238
3x125	2,5	96014	96214	96039	
	3,75			96041	96241
3x150	2,5	96017	96217	96040	
	3,75			96044	96244

